



CHEM EPDM - QUÍMICOS USO GENERAL

Norma UNE-EN 12115

Código MBADCL0



💧 Uso Recomendado

- ✓ Trasvase de químicos en general, gases, vapor saturado, ácidos y álcalis diluidos, cetonas, soda caustica, alcoholes, líquidos

🔌 Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts.
- ✓ Extremos: Terminales prensados. Roscas, Bridas, Acoples rápidos.

🌡 Rango de temperatura

- ✓ -30 °C a +165 °C

🏷 Marcación

NHI CHEMICAL - HI SERVICE

🏗 Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo CA. Apto para estar en contacto con químicos y vapor.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Polímero Tipo CA. Formulado para alta resistencia a químicos y abrasión por arrastre.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Longitud máx. (m)
19	33	18	15	100	30
25	38	18	15	120	25
50	68	10	15	200	25
76	94	10	15	270	25
89	107	10	15	320	25
101	120	10	15	400	25



+54 91134708047

✉ ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar