



DELIVERY WATER 150 PSI

MANGUERA PARA IMPULSIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA – INDUSTRIAL HOSE CLASE 2

Norma ISO 1403

Código MBADWLO



🔹 Uso Recomendado

- ✓ Manguera para impulsión de agua caliente y fría con sólidos en suspensión hasta un 10%.
- ✓ Diseñada para uso severo en industrias pesadas, minería, petróleo y construcción.
- ✓ Construcción interna y externamente lisa, con alta resistencia al arrastre y a las condiciones de trabajo más exigentes.

🔧 Presentación y Terminales

- ✓ Terminales Prensados o sunchados. Bridas, Roscas, Acop. Rápidos.
- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.

🌡️ Rango de temperatura

- ✓ De -40°C a +100°C (picos de hasta 120°C)

🏷️ Marcación

NHI DELIVERY WATER & AIR HEAVY DUTY

🏗️ Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase AA. Desarrollado para soportar agua a temperaturas bajas y altas, con sólidos hasta un 10%.
- ✓ **Refuerzos:** Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad previamente tratadas. N° de telas: 2 a 6 según diámetro.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Negro. Tipo y Clase AA. Desarrollada para resistir agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo rollo (mts)
19	32	10	15	150	25
25	38	10	15	200	25
32	45	10	15	250	25
38	51	10	15	300	25
45	58	10	15	360	25
50	63	10	15	400	25
64	77	10	15	500	25
76	89	10	15	600	25
89	102	10	15	700	25
101	114	10	15	800	25
127	141	10	15	1000	25
152	171	10	15	1200	25
203	222	10	15	1600	25
254	278	10	15	2000	25

PT = Presión de trabajo | PP = Presión de prueba | DI = Diámetro interior | DE = Diámetro exterior



+54 91134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar