



CHEM UHMWPE - QUÍMICOS USO GENERAL

Norma UNE-EN 12115

Código MNASCLU



◆ Uso Recomendado

- ✓ Diseñada para aspiración e impulsión de fluidos altamente corrosivos y solventes industriales.
- ✓ Construida con tubo interno en UHMWPE. excelente resistencia química frente a ácidos*, álcalis, sales, alcoholes e hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluso con alto contenido de aromáticos.

🔌 Presentación y terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts.
- ✓ Extremos: Terminales prensados. Roscas, Bridas, Acoples Rápidos.

🌡 Rango de temperatura

- ✓ De -20 °C a +65 °C

🏷 Marcación

NHI UHMWPE CHEMICAL RESISTANCE

🔧 Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Polímero Tipo BA. Formulado para alta resistencia a químicos y abrasión por arrastre.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
19	37	10	15	180	25/30
25	43	10	15	220	25
32	51	10	15	270	25
38	57	10	15	350	25
50	72	10	15	400	25
76	98	10	15	600	25
89	111	10	15	700	25
101	101	10	15	800	25
127	122	10	15	950	25

*Deberá verificarse en caso de exposición a agentes oxidantes de alta concentración o temperatura elevada (ácido nítrico concentrado, ácido crómico o halógenos).



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar