



SLURRY

Manguera para Servicio de Pulpa Mineral, Lodos y Materiales Abrasivos.

Norma ISO 1307

Código MNASAMS



🔹 Uso Recomendado

- ✓ Succión e impulsión de pulpa mineral, lodos, materiales abrasivos en general.
- ✓ Construcción reforzada para servicio minero.

🔧 Presentación y Terminales

- ✓ Terminales prensados. Bridas, roscas, Acop. Rapido.
- ✓ Rollos de 25 Mts. Otras longitudes según requerimiento.

🌡️ Rango de temperatura







- ✓ -30 °C a +100 °C.

📄 Marcación

 ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

🏗️ Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase AA. Alta resistencia a la abrasión. Desarrollado para servicio severo continuo.
- ✓ **Refuerzos:** Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Negro. Tipo y Clase AA. resistente a la intemperie y abrasión por arrastre.

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm ²)	 PP (Kg/Cm ²)	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
50	74	10	15	350	25
76	100	10	15	460	25
101	129	10	15	560	25
127	156	10	15	670	25
152	183	10	15	740	25
203	238	10	15	1000	15
254	289	10	15	1800	15
305	340	7	10,5	2100	10
356	393	5	7,5	2300	10
406	443	5	7,5	2800	5



54 1134708047

 ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar