



MANGUERAS INCENDIO SD ROJA

Norma IRAM 3553

Código MINARMR



Uso Recomendado

- ✓ Manguera de incendio para agua, de uso industrial, municipal y edilicio.
- ✓ Apta para bocas de incendio equipadas, hidrantes y equipos de bomberos, en instalaciones que respondan a la Norma IRAM 3501 (sistemas fijos contra incendio) y complementarias.

Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts. Otras longitudes según requerimiento del cliente.
- ✓ Acoples tipo Storz o Rosca Incendio macho/hembra (mandriladas), según especificación del cliente.

Rango de temperatura

- ✓ -40°C a +60°C



Marcación

25M FIRE HOSE NFPA W.P 17 BAR

Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Mezcla NBR/TPR. Tipo y Clase BG. Baja fricción hidráulica.
- ✓ **Refuerzos:** Filamentos de poliéster de alta tenacidad. Tejido circular sin costura.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Mezcla NBR/TPR. Tipo y Clase BG. Resistente al arrastre.

 DI (mm)	 Largo rollo (mts)	 PT (Kg/Cm ²)	 PR (Kg/Cm ²)	 Peso (Kg)
38	25	17	52	7,250
45	25	17	52	8,750
50	25	17	52	10,500
64	25	17	52	13,750

PT = Presión de trabajo | PR = Presión de rotura



+54 91134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar