



DELIVERY CUTTING 600 PSI

MANGUERA PARA IMPULSIÓN DE AIRE CON PARTÍCULAS ABRASIVAS.

Norma ISO 1307

Código MNADALC



Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para impulsión de aire a alta presión con presencia partículas sólidas.
- ✓ Diseñada para para servicio minero.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales Prensados o sunchados. Bridas, Roscas, Acop. Rápidos.
- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.

Rango de temperatura

- ✓ Temperatura -30 °C a +100 °C.



Marcación

NHI ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase AA. Alta resistencia a la abrasión. Desarrollado para servicio severo continuo.
- ✓ **Refuerzos:** Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Con Conductor de cobre interno para descarga electrostática.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Negro. Tipo y Clase AA. resistente a la intemperie y abrasión por arrastre.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
19	41	42	63	250	30
25	47	42	63	300	30
32	54	42	63	400	25
38	60	42	63	450	25
50	72	42	63	600	25
64	91	42	63	750	25
76	103	42	63	950	25



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar