



DELIVERY CUTTING 800 PSI

MANGUERA PARA IMPULSIÓN DE AIRE CON PARTÍCULAS ABRASIVAS.

Norma ISO 1307

Código MNADAMC



Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para impulsión de aire a alta presión con presencia partículas sólidas.
- ✓ Diseño reforzado para para servicio minero severo.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales Prensados o sunchados. Bridas, Roscas, Acop. Rápidos.
- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.

Rango de temperatura

- ✓ Temperatura -30 °C a +100 °C.



Marcación

NHI ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase AA. Alta resistencia a la abrasión. Desarrollado para servicio severo continuo.
- ✓ **Refuerzos:** Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Con Conductor de cobre interno para descarga electrostática.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Negro. Tipo y Clase AA. resistente a la intemperie y abrasión por arrastre.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
19	46	55	82	300	30
25	52	55	82	350	30
32	54	55	82	450	25
38	65	55	82	500	25
50	77	55	82	650	25
64	91	55	82	800	25
76	103	55	82	1000	25



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar