



BOP CONTROL HOSE - 5.000 PSI REFORZADA

Norma API SPEC 16D

Código MBIDXXP



Uso Recomendado

- ✓ Diseñada para aplicaciones críticas en sistemas Blow Out Preventer (BOP), líneas Choke & Kill, control hidráulico en equipos de perforación y workover.
- ✓ Armadura exterior helicoidal de acero inoxidable.
- ✓ Resistente a la flama (+700°C durante 5 Min.)
- ✓ Apta para servicio en ambientes exigentes y presencia de H₂S.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales prensados de alta resistencia.
- ✓ Suministrada en tramos armados según requerimiento del equipo.

Rango de temperatura

- ✓ -40°C a +121°C

Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero tipo DH. Resistente a aceites, químicos, agua, aire y derivados del petróleo.
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de cables de acero de alta resistencia, dispuestos helicoidalmente.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Polímero ignífugo tipo DH. Resistente a hidrocarburos. Diseñada para soportar condiciones severas de trabajo en equipos de perforación. Armadura Resistente al arrastre.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
10	24	345	517	147	100
13	27	345	517	198	100
19	35	345	517	261	60
25	42	345	517	325	60
32	54	345	517	439	60
38	61	345	517	528	60



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar