



BOP CONTROL HOSE - 5.000 PSI

Norma API SPEC 16D

Código MBIDHXP



Uso Recomendado

- ✓ Diseñada para aplicaciones críticas en sistemas Blow Out Preventer (BOP), líneas Choke & Kill, control hidráulico en equipos de perforación y workover.
- ✓ Cobertura ignífuga Reforzada. Resistente a la llama.
- ✓ Apta para servicio en ambientes exigentes.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales prensados de alta resistencia.
- ✓ Suministrada en tramos armados según requerimiento del equipo.

Rango de temperatura

- ✓ -40°C a +121°C

Marcación

BOP HOSE - API SPEC 16D - MAX WP 5000 PSI TP 7500 PSI

Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero tipo DH. Resistente a aceites, químicos, agua, aire y derivados del petróleo.
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de cables de acero de alta resistencia, dispuestos helicoidalmente.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Color rojo. Polímero ignífugo tipo DH. Resistente a hidrocarburos y al arrastre. Diseñada para soportar condiciones severas de trabajo en equipos de perforación.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
10	26	345	517	170	100
13	30	345	517	210	100
19	38	345	517	280	60
25	47	345	517	360	60
32	60	345	517	460	60
38	67	345	517	560	60



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar