



# CHEM EPDM - QUÍMICOS USO GENERAL

Norma UNE-EN 12115

Código MBASCL0



## ◆ Uso Recomendado

- ✓ Trasvase de químicos en general, gases, vapor, ácidos y álcalis diluidos, cetonas, soda caustica, alcoholes, líquidos refrigerantes.

## ■ Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts.
- ✓ Extremos: Terminales prensados. Roscas, Bridas, Acoplos Rápidos.

## 🌡 Rango de temperatura

- ✓ -30 °C a +140 °C

## 🖨 Marcación

CHEMICAL – HI SERVICE

## ◆ Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo BC. Apto para estar en contacto con químicos y vapor.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ Cubierta exterior: Lisa. Polímero Tipo BA. Formulado para alta resistencia a químicos y abrasión por arrastre.

	DI (mm)		DE (mm)		PT(Kg/Cm²)		PP (Kg/Cm²)		MRC (mm)		Longitud máx. (m)
	19		34		10		15		125		30
	25		40		10		15		150		25
	50		65		10		15		275		25
	76		91		10		15		350		25
	89		105		10		15		400		25
	101		120		10		15		490		25



+54 91134708047

✉ ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar