



DALLAS FLAT SD 150 PSI

Norma ISO 1403
Código MPIDMWE



Uso Recomendado

- ✓ Manguera para descarga de agua en aplicaciones agrícolas, riego, minería y servicios industriales.
- ✓ Para operaciones que requieren un despliegue ágil en terrenos exigentes, incluyendo entornos con presencia de sedimentos o condiciones abrasivas.

Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de largo estándar de 100m.
- ✓ Largos de 50m y 200m según pedido.
- ✓ Diseño plano tipo "lay flat" que facilita almacenamiento y manipulación.

Rango de temperatura

- ✓ De -20°C a +80°C

Marcación

**VACUUM HOSE - SUCTION & DISCHARGE -
HEAVY DUTY**

Construcción

- ✓ **Tubo interior:** Liso. Caucho NBR. Alta resistencia a agua con contenido de aceites, grasas o residuos de hidrocarburos.
- ✓ **Refuerzos:** Tejido de poliéster de alta tenacidad. Refuerzos textiles de poliéster dispuestos longitudinalmente.
- ✓ **Cubierta exterior:** Liso. Caucho NBR. Resistente a la abrasión y desgaste mecánico.

 DI (mm)	 P (Kg/m)	 PT (Bar)	 PP (Bar)	 Esp. (mm)	 Largo máx. (m)
38	0,32	10	15	2,2	100
50	0,47	10	15	2,2	100
64	0,65	10	15	2,2	100
76	0,72	10	15	2,5	100
101	0,98	10	15	2,6	100
152	1,7	10	15	3,2	100
203	2,3	10	15	3,2	100
254	3,05	10	10	3,6	100
305	3,6	10	10	4,5	100



+54 91134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar