



DELIVERY WATER TC 300 PSI

MANGUERA PARA IMPULSIÓN DE AGUA Y AIRE – USO INDUSTRIAL GENERAL

Norma ISO 1403

Código MBTDWM0



🔧 Uso Recomendado

- ✓ Manguera para impulsión de agua y aire en industrias en general.
- ✓ Diseñada para uso liviano y flexible en instalaciones fijas y móviles..

📦 Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25, 30, 50 y 100 metros según diámetro.
- ✓ Disponible también en versión 150 PSI.
- ✓ Tolerancias según BS EN ISO 1307:2008.
- ✓ Cambio de longitud a presión de prueba: +10% a -5%.

🌡️ Rango de temperatura

- ✓ De -30°C a +95°C (picos de hasta 110°C)

🏷️ Marcación

NHI WATER & AIR - DELIVERY - WP : 300 PSI

🏗️ Construcción

- ✓ **Tubo interno:** Liso. Color Negro. Tipo y Clase BG. Desarrollado para uso con Agua / Aire.
- ✓ **Refuerzos:** Trenza de fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas.
- ✓ **Cubierta exterior:** Lisa. Color Negro. Tipo y Clase BG. Resistente a agentes atmosféricos y salpicaduras de combustibles y aceites.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	Peso aprox.	Largo rollo (mts)
6	13	20	30	0,13	50 / 100
8	15	20	30	0,16	50 / 100
10	17	20	30	0,18	50 / 100
13	21	20	30	0,26	50 / 100
16	24	20	30	0,32	50
19	27	20	30	0,57	50
25	35	20	30	0,68	25 / 50 / 100

PT = Presión de trabajo | PP = Presión de prueba



+54 91134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar