



DALLAS FLAT HD 300 PSI

Norma ISO 1403
Código MPIDHWE



💧 Uso Recomendado

- ✓ Manguera para descarga de agua en aplicaciones agrícolas, riego, minería y servicios industriales.
- ✓ Para transferencia de agua en operaciones exigentes, incluyendo entornos con presencia de sedimentos o condiciones abrasivas.

📏 Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de largo estándar según diámetro.
- ✓ Diseño plano tipo "lay flat" que facilita almacenamiento y manipulación.
- ✓ Manguera estándar color Negro. Otros colores según pedido del cliente.

🌡️ Rango de temperatura

- ✓ De -20°C a +80°C

🏗️ Construcción

- ✓ **Tubo interior:** Liso. Caucho NBR. Alta resistencia a agua con contenido de aceites, grasas o residuos de hidrocarburos.
- ✓ **Refuerzos:** Tejido de poliéster de alta tenacidad. Refuerzos textiles de poliéster dispuestos longitudinalmente.
- ✓ **Cubierta exterior:** Liso. Caucho NBR. Resistente a la abrasión y desgaste mecánico.

DI (mm)	P (Kg/m)	PT (Bar)	PP (Bar)	Esp. (mm)	Largo máx. (m)
38	0,33	20	31,5	2,6	50/100/200
50	0,6	20	31,5	2,6	50/100/200
64	0,83	20	31,5	2,6	50/100/200
76	0,95	20	25,5	2,8	50/100/200
101	1,35	20	25,5	3	50/100/200
152	2,8	20	25,5	3,5	50/100/200
203	3,8	20	22,5	4	50/100/200



+54 91134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar