



# DELIVERY STEAM 165° AGUA CALIENTE Y VAPOR



## Uso recomendado

Para impulsión de Agua Caliente y Vapor hasta 165°C. Utilizada en todo tipo de industrias pesadas, especialmente para limpieza de tanques u otros recipientes con alta temperatura.

## Presentación

Rollos de 25 o 30mts.

## Construcción

**Tubo interior:** Polímero, según norma IRAM 113.001 tipo CA. Negro.

**Refuerzos:** Múltiples capas de refuerzos de resistencia a la temperatura. Coeficiente de Seguridad Mínimo 4.

**Cubierta exterior:** Polímero, según norma IRAM 113.001 tipo CA. Negro.

## Datos Técnicos

CODIGO	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)
			Temp. 100° C		Temp. 165° C
BEDSLO-013	13	23	30	45	6
BEDSLO-016	16	26	30	45	6
BEDSLO-019	19	29	30	45	6
BEDSLO-025	25	35	30	45	6
BEDSLO-032	32	42	30	45	6
BEDSLO-038	38	48	30	45	6
BEDSLO-050	50	60	30	45	6

Tolerancia de diámetros: +/- 1mm  
Tolerancia de Largo: + / - 3 %

[www.nhisa.com.ar](http://www.nhisa.com.ar)