



INABOLLABLE ALIMENTICIA - LIBRE DE FTALATOS



Aplicaciones

Manguera con Alambre interior Elastico, INABOLLABLE. Utilizada para carga y descarga de camiones, en industrias Alimenticias para transvase de alimentos, lacteos y derivados, bebidas, jugos.

Materiales para estar en contacto con alimentos, LIBRE DE FTALATOS.

Diseñada para trabajar tanto a la aspiración como a la impulsión.

Rango de Temperatura: - 20 °C a + 120 °C

Construcción

Tubo interior:

Polimero según norma IRAM 113.001 Tipo BB ALIMENTICIO, LIBRE DE FTALATOS

Refuerzos:

Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas, las mismas se encuentran previamente tratadas y espiral de alambre incorporado elastico.

Cubierta exterior:

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC. Especialmente formulado para estar en contacto con acidos y arrastre. Diseño liso para dar mayor superficie de arrastre y mejorar la durabilidad externa.

Datos Técnicos

CODIGO	DI (")	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)	RADIO DE CURVATURA (MM)
BASFLI-013	1/2	13	29	10	15.0	250
BASFLI-019	3/4	19	35	10	15.0	260
BASFLI-025	1	25	41	10	15.0	280
BASFLI-032	1 1/4	32	48	10	15.0	300
BASFLI-038	1 1/2	38	57	10	15.0	340
BASFLI-050	2	50	70	10	15.0	490
BASFLI-064	2 1/2	64	88	10	15.0	600
BASFLI-076	3	76	97	10	15.0	650
BASFLI-101	4	101	122	10	15.0	750

Tolerancia de diámetros: +/- 2 mm.

Tolerancias de Largos: +/- 3%

Coefficiente de Seguridad Mínimo: 2,5

www.nhisa.com.ar