



COMPOSITE OIL 800 HD

Norma EN 13765
Código MCOCZHA



Uso Recomendado

- ✓ Transferencia de hidrocarburos, petróleo, gasoil, nafta, aceites, lubricantes, MTBE, parafina y aromáticos 100%
- ✓ Aplicaciones pesadas: ship to shore y ship to ship, dockside, brazos de carga y operaciones industriales.
- ✓ Adecuada para succión e impulsión bajo presión.
- ✓ Coeficiente de Seguridad 5:1.
- ✓ Certificada para uso marítimo e industrial (DNV, Lloyd's, IMO).

Presentación y terminales

- ✓ Terminales Prensados. Bridas, Roscas, Acop. Rápido.
- ✓ Longitudes de hasta 40 m.

Rango de temperatura

- ✓ De -40°C a +100°C

Marcación

COMPOTEC OIL 800 HD ZZ - EN 13765:2015

Construcción

- ✓ Tubo: Multicapa termoplástica de polipropileno, poliéster y tejido de polietileno.
- ✓ Refuerzo: Espirales internos de alambre de acero galvanizado.
- ✓ Cubierta exterior: Tejido de poliéster recubierto en PVC, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
- ✓ Eléctricamente continua ($R < 100 \Omega$).

DI (pulgadas)	DI (mm)	P(Km/m)	PT(Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
¾	19	0,73	15	22,5	75	40
1"	25	0,9	15	22,5	100	40
1 ½"	38	1,49	15	22,5	140	40
2"	50	2,18	15	22,5	180	40
3"	76	3,66	15	22,5	280	40
4"	101	5,28	15	22,5	400	40
6"	152	11,9	15	22,5	575	40
8"	203	15,65	15	22,5	800	40



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar