



MANITANK / D-AVIO

Normas EN 1825, EN 1361, BS 3158, EI 1529
Código IT-M00019



Uso Recomendado

- ✓ Impulsión y carga de combustibles de aviación
- ✓ Diseñada para transportar querosene e hidrocarburos con contenido aromático de hasta
- ✓ Adecuada para petróleo y derivados en general
- ✓ Especialmente desarrollada para cumplir normas de la industria aeronáutica

Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de hasta 40 m. (Según diámetro).
- ✓ Posibilidad de suministro con acoplos armados y certificado de prueba hidrostática

Rango de temperatura

- ✓ -30° C a +80° C según materiales NBRC/CR

Marcación

 **MANITANK** 

MADE IN
ITALY

Construcción

- ✓ Tubo interior: caucho NBR negro, antiestático, liso.
- ✓ Refuerzos: tejidos sintéticos de alta resistencia. Con hilos de cobre incorporados en el Tipo B
- ✓ Cubierta exterior: caucho CR negro, antiestático, auto extingüible. Resistente a la abrasión, agentes atmosféricos e hidrocarburos. Acabado tipo tela

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm ²)	 PP (Kg/Cm ²)	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
19	31	20	80	225	80
25	38,5	20	80	300	80
32	46	20	80	375	80
38	52	20	80	450	80
50	62	20	80	550	80
51	66	20	80	550	80
63,5	81	20	80	600	80
75	93,5	20	80	600	80
76	94,5	20	80	600	80
100	122	20	80	900	80
102	124	20	80	900	80



54 9 1134708047

 ventas@nhisa.com.ar

 NHI industrial hose

 @nhihose



www.nhisa.com.ar