



OIL MULTISERVICIO DELIVERY BLACK

Norma ISO 1307
Código MBEDMLN0



Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para impulsión aceites, combustibles y derivados.
- ✓ Apta para servicios multipropósito en operaciones petroleras e industriales.
- ✓ Utilizada en carga/descarga y maniobras de campo.
- ✓ Resistente a hidrocarburos con contenido de aromáticos.

Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Terminales Prensados. Bridas, Roscas, Acop. Rápido.

Rango de temperatura

- ✓ -30 °C a +100 °C (Picos de 120°C)

Marcación

 MULTISERVICE OIL - WATER - AIR

Construcción

- ✓ Tubo interior: Polímero Tipo BG. Ensayo en aceite. Alta resistencia a hidrocarburos.
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad.
- ✓ Cubierta exterior: Polímero Tipo BG. Resistente a hidrocarburos y desgaste.

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm ²)	 PP (Kg/Cm ²)	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
13	23	10	15	80	40
19	27	10	15	90	40
25	34	10	15	140	40
38	52	10	15	210	40
45	57	10	15	250	40
50	67	10	15	270	40



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar