



# OIL MULTISERVICIO DELIVERY GREEN

Norma ISO 1307  
Código MBEDMLV0



## Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para impulsión aceites, combustibles y derivados.
- ✓ Apta para servicios multipropósito en operaciones petroleras e industriales.
- ✓ Utilizada en carga/descarga y maniobras de campo.
- ✓ Resistente a hidrocarburos con contenido de aromáticos.

## Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Terminales Prensados. Bridas, Roscas, Acop. Rápido.

## Rango de temperatura







- ✓ -30 °C a +100 °C (Picos de 120°C)

## Marcación

 MULTISERVICE OIL - WATER - AIR

## Construcción

- ✓ Tubo interior: Polímero Tipo BG. Ensayo en aceite. Alta resistencia a hidrocarburos.
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad.
- ✓ Cubierta exterior: Polímero Tipo BG. Resistente a hidrocarburos y desgaste.

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm <sup>2</sup> )	 PP (Kg/Cm <sup>2</sup> )	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
13	23	10	15	80	50/100
16	24	10	15	85	40
19	27	10	15	90	40
25	34	10	15	140	40
32	41	10	15	180	40
38	52	10	15	210	40
45	57	10	15	250	40
50	67	10	15	270	40



 54 1134708047

 ventas@nhisa.com.ar

 NHI industrial hose

 @nhihose

 www.nhisa.com.ar