



# OIL TC 300 – TRANSFERENCIA DE PETRÓLEO CRUDO

Norma ISO 1307  
Código MBTDHM0



## Uso Recomendado

- ✓ Manguera diseñada para impulsión petróleo y derivados.
- ✓ Apta para servicios multipropósito en operaciones petroleras e industriales.
- ✓ Utilizada en carga/descarga y maniobras de campo.
- ✓ Resistente a hidrocarburos con contenido de aromáticos.

## Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Terminales Prensados. Bridas, Roscas, Acop. Rápido.

## Rango de temperatura

- ✓ -30 °C a +100 °C (Picos de 120°C)

## Marcación

 OIL – DELIVERY – WP:300 PSI

## Construcción

- ✓ Tubo interior: Polímero Tipo BG. Ensayo en aceite. Alta resistencia a hidrocarburos.
- ✓ Refuerzos: Múltiples capas de fibras sintéticas de alta tenacidad.
- ✓ Cubierta exterior: Polímero Tipo BG. Resistente a abrasión, intemperie y aceites.

 DI (mm)	 DE (mm)	 PT (Kg/Cm <sup>2</sup> )	 PP (Kg/Cm <sup>2</sup> )	 MRC (mm)	 Largo máx. (m)
8	15	20	30	30	50/100
10	17	20	30	30	50/100
13	23	20	30	90	50/100
19	26	20	30	125	50/100
22	33	20	30	130	50/100
25	36	20	30	150	50/100
38	50	20	30	225	50/100
50	62	20	30	275	50/100



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar