



ROCK DUST

Norma ISO 1307

Código MNASRL0



Uso Recomendado

- ✓ Aspiración de polvo de roca y abrasivos.
- ✓ Construcción reforzada para servicio minero.
- ✓ Presión máxima de aspiración -0,8 bar.

Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts. Otras longitudes según requerimiento.
- ✓ Terminales prensados. Bridas, roscas, Acop. Rapido.

Rango de temperatura

- ✓ Temperatura -30 °C a +100 °C.

Marcación

NHI ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo BF. Alta resistencia a la abrasión.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ Cubierta exterior: Corrugada. Polímero Tipo BG. Alta resistencia a la abrasión e hidrocarburos.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
50	68	2	3	280	25
76	94	2	3	250	25
101	119	2	3	300	25
152	172	2	3	800	25
203	225	2	3	1500	25
254	280	2	3	2000	15
305	330	2	3	2600	10



54 1134708047

ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nihose



www.nhisa.com.ar