



# ROCK DUST

## Norma ISO 1307

### Código MNASRL0



#### Uso Recomendado

- ✓ Aspiración de polvo de roca y abrasivos.
- ✓ Construcción reforzada para servicio minero.
- ✓ Presión máxima de aspiración -0,8 bar.

#### Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 Mts. Otras longitudes según requerimiento.
- ✓ Terminales prensados. Bridas, roscas, Acop. Rapido.

#### Rango de temperatura

- ✓ Temperatura -30 °C a +100 °C.

#### Marcación

NHI ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

#### Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo BF. Alta resistencia a la abrasión.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ Cubierta exterior: Corrugada. Polímero Tipo BG. Alta resistencia a la abrasión e hidrocarburos.

	DI (mm)		DE (mm)		PT (Kg/Cm²)		PP (Kg/Cm²)		MRC (mm)		Largo máx. (m)
	50		68		2		3		280		25
	76		94		2		3		250		25
	101		119		2		3		300		25
	152		172		2		3		800		25
	203		225		2		3		1500		25
	254		280		2		3		2000		15
	305		330		2		3		2600		10



54 1134708047



ventas@nhisa.com.ar



NHI industrial hose



@nhihose



www.nhisa.com.ar