



# S15 – CARGA Y DESCARGA DE BUQUES

Norma UNE-EN 1765:2017

Código MS15HC0/MS15HNC



## Uso Recomendado

- ✓ Aplicación portuaria y marítima
- ✓ Conducción de petróleo crudo y derivados con hasta 50% de aromáticos.
- ✓ Diseñada para carga y descarga de buques.

## Presentación y terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Disponible con niples bridados y roscados, integrados a la manga eléctricamente.

## Rango de temperatura

- ✓ -20° C a +82° C

## Marcación

NHI SA / UNE-EN 1765:2017 / S15 / 15 BAR

## Construcción

- ✓ Tubo interior: Polímero Tipo BG. Ensayo en aceite. Alta resistencia a hidrocarburos (Acrilo-Nitrilo Alto Contenido).
- ✓ Refuerzos: Múltiples Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070.
- ✓ Cubierta exterior: Caucho sintético resistente a la abrasión, hidrocarburos, Agentes atmosféricos y rayos UV.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm <sup>2</sup> )	PP (Kg/Cm <sup>2</sup> )	MRC (mm)
4"	101	15	15	22,5
6"	152	194	15	22,5
8"	203	252	15	22,5
10"	254	303	15	22,5
12"	305	358	15	22,5
16"	406	460	15	22,5



54 1134708047

ventas@nhisa.com.ar

NHI industrial hose

@nhihose

www.nhisa.com.ar