



STEAM HOSE METALIC

Norma ISO 6134 tipo 2 clase B

Código MBMDSHR0



Uso Recomendado

- ✓ Impulsión de agua caliente y vapor en servicio pesado (Heavy Duty).
- ✓ Conducción de vapor saturado en aplicaciones industriales (calderas, petroquímica y limpieza).
- ✓ Cumple los más altos requisitos de seguridad para trabajo con vapor.
- ✓ Coeficiente de seguridad mínimo de 4:1.

Construcción

- ✓ Tubo interior: Polímero negro, según IRAM 113.001 Tipo y Clase CA.
- ✓ Refuerzos: Dos trenzas de acero latonado de alta resistencia.
- ✓ Cubierta exterior: Polímero ignífugo, según IRAM 113.001 Tipo y Clase BC, resistente a hidrocarburos, arrastre, salpicaduras químicas y agentes atmosféricos.
- ✓ Coeficiente de seguridad mínimo: 4:1.

Presentación y Terminales

- ✓ Rollos de 25 o 50 mts.
- ✓ Estructura externa lisa, permite prensado o zunchado en cualquier zona del rollo.

Rango de temperatura

- ✓ -40°C a 210°C (picos de hasta 230 °C).

Marcación

DELIVERY STEAM HOSE - ISO 6134 - 18 BAR - 230°C - 2B

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Longitud máx. (m)	PT [210°C] (Kg/Cm ²)
13	24	160	322	130	50	18
19	30	105	157	190	50	18
25	36	87	130	250	50	18
32	46	62	93	320	25	18
38	52	50	75	380	25	18



+54 91134708047

ventas@nhisa.com.ar

NHI industrial hose

@nhihose

www.nhisa.com.ar