



SUCCIÓN ABRASIVOS

Norma ISO 1307

Código MBASAL0



Uso Recomendado

- ✓ Diseñada para succión e impulsión de materiales abrasivos en aplicaciones industriales, incluyendo arena, granalla y sólidos utilizados en procesos de limpieza y preparación de superficies.
- ✓ Utilizada en minería, canteras, plantas de procesamiento y servicios industriales.

Presentación y Terminales

- ✓ Terminales Prensados. Bridas, Roscas, Acop. Rápido.
- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.

Rango de temperatura

- ✓ -30°C a +100°C

Marcación

ABRASIVE MATERIALS - HEAVY DUTY

Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo AA. Alta resistencia a la abrasión. Espesor mínimo de 4 mm.
- ✓ Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070. Con Conductor de cobre interno para descarga electrostática.
- ✓ Cubierta exterior: Corrugada. Polímero Tipo AA. Resistente a la intemperie y arrastre. Diseño optimizado para a los requerimientos de alta flexibilidad.

DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	Largo máx. (m)
32	51	10	15	240	25
38	57	10	15	310	25
50	71	10	15	340	25
64	86	10	15	390	25
76	98	10	15	510	25
89	111	10	15	620	25
101	125	10	15	710	25



54 1134708047

ventas@nhisa.com.ar

NHI industrial hose

@nhihose

www.nhisa.com.ar