



VACTOR LAMINILLA

Norma ISO 1307

Código: MNASVLL



🔹 Uso Recomendado

- ✓ Succión de residuos siderúrgicos abrasivos, tales como escoria, laminilla, arena y polvos metálicos.

📦 Presentación y Terminales

- ✓ Longitud según requerimiento del cliente.
- ✓ Disponible con nipples bridados y roscados, prensados a la manga

🌡️ Rango de temperatura

- ✓ -20 °C a +100 °C

🏷️ Marcación

NHI VACUUM HOSE - SUCTION & DISCHARGE - HEAVY DUTY

🏗️ Construcción

- ✓ Tubo interior: Liso. Polímero Tipo AA. Alta resistencia a la abrasión y aceites.
- ✓ Refuerzos múltiples Fibras sintéticas de alta tenacidad engomadas. Espiral de alambre SAE 1070
- ✓ Cubierta exterior: Corrugada. Polímero Tipo AA. Resistente a abrasión por arrastre y salpicaduras de aceite.

↔️	↻	⌚	⌚	∩	📏
DI (mm)	DE (mm)	PT (Kg/Cm ²)	PP (Kg/Cm ²)	MRC (mm)	PV (Kg/Cm ²)
76	100	3	4,5	350	-0,64
101	124	3	4,5	400	-0,64
127	152	3	4,5	800	-0,64
152	178	3	4,5	1000	-0,64
203	233	3	4,5	1200	-0,64
203	254	3	4,5	1800	-0,64



📞 54 1134708047

✉️ ventas@nhisa.com.ar

🌐 NHI industrial hose

📷 @nihose

🖱️ www.nhisa.com.ar